SAT MONITORES

1053FP

- Solución touch de alta durabilidad
- Sistema de montaje VESA
- Interfaz USB y VGA integrada
- Posibilidad de modulo MSR (Lectura de banda)

BENEFICIOS

- Pantalla tactil Capacitiva
- Pantalla de Alta resolucion 1024x768
- Solución ideal para alto trafico
- Especial para montaje en Pared

APLICACIONES

Hoteles
Bares
Droguerías
Supermercados
Tiendas
Aerolíneas
Paqueaderos
Manufactura
Retail
Restaurantes
Minoristas
Negocios
Kioscos de autopago
Logistica

PUERTOS

VGA
USB

GARANTÍA

1 AÑO

Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

El monitor **SAT 1053FP** es una solución **ideal** para puntos donde se quiere llevar la tecnología de la mano, este equipo puede ser usado para **kioskos, puntos de pago, puntos de venta,** ideal como pantalla de apoyo en **restaurante, fabricas, bodegas, centros de logistica, entre otros.** Este monitor SAT es perfecto por su habilidad de soportar **alto trafico**, más de 500,000 toques garantizados y por su tecnologia capacitiva permite **multitouch** en la pantalla.

Base desmontable

Pantalla ajustable hasta 90°

Fácil acceso a los puertos

USB
USB
CD2.5
VGA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones		Descripción
Pantalla	Color	Gris Oscuro
	Tecnología touch	5-Hilos Capacitiva a un toque
	Tamaño de la pantalla	15" TFT SHARP LCD
	Relación de contraste	4:3
	Resolución	1024x768 @ 50Hz, 65Hz, 80Hz
	Angulo de vista	Horizontal: 70°/85° Vertical: 70°/85°
	Numero de colores	16.19 millones
	Brillo	1027.8 nits (300 cd/m2)
	Tiempo de respuesta	35 msc
	Relación de contraste	900:1
Puertos I/O	Interfaz touch	USB
	Conector para adaptador de entrada	CD2.5
	Rango de voltaje de trabajo	100-240VAC, 50/60Hz
Condiciones de ambiente	Temperatura de operación	0°C to 40°C
	Temperatura de almacenamiento	– 25°C to 70°C
	Humedad	Operación: 20% to 80% Almacenaje: 10% to 90%
	Sellamiento	Pantalla Tactil con bezel Sellada Pantalla Tactil LCD sellado
Dimensiones	Dimensiones del monitor	354 x 210 x 319mm
	Dimensiones de empaque	540 x 500 x 420mm
	Peso del equipo	4.5 kgs
	Peso de embalaje	7.2 kgs
Alimentación	Suministro de Energía	Adaptador AC - DC
	Voltaje de entrada	AC 100-240Vac, 50/60Hz
Opciones de montaje	Montaje	75 mm Montaje VESA
	Certificaciones	CCC, CE, FCC, CB

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso