

Roseta Óptica de 2 puertos

Modelo FAB-FFS-2-C



La roseta FAB-FFS-2C utiliza un diseño compacto y moderno, compuesto por plástico que ofrece una apariencia elegante en aplicaciones FTTH, FTTO y FTTD. Su estructura permite un fácil uso en diferentes entornos de instalación y permite la instalación de hasta 2 adaptadores tipo SC.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño a prueba de polvo con nivel de protección IP-45
- Integrado con el cassette de empalme y las barras de gestión de cables.
- Gestiona las fibras en un radio razonable.
- Fácil de mantener y ampliar la capacidad.
- Adecuado para el empalme por fusión.
- Superficie de tipo empotrado, fácil de instalar y desmontar.
- Entrada de cable de 2 puertos para el cable de parche.

APLICACIONES

- Instalación en la pared
- Adecuado para cable de bajada FTTH de 2*3 mm y cable redondo de 3 mm



ESPECIFICACIONES

Material	Plástico ABS
Tamaño	86*86mm*23mm, 47g
Aplicabilidad del cable	8~10.5mm cable externo
	2 x 3 mm drop cable & cable interno
Capacidad	1 fibra (SC) o 2 fibras (duplex LC)
	2 fibras (SC) o 4 fibras (duplex LC)
Color	Blanco