

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

LÍNEAS
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
PLACAS DE SALIDA



SOLUCIÓN DEFINITIVA
TECNOLOGÍA • INNOVACIÓN • CALIDAD

LÍNEA RESIDENCIAL

COMPACTAS EN TAMAÑO

POTENTES EN LA ILUMINACIÓN

Las luminarias SEGURIMAX son fabricadas con la tecnología LED, diseñada para iluminación de emergencia. Con un diseño moderno pensado para que se adecue a los más diversos ambientes de forma que no interfiera con la arquitectura del espacio, viene para traer aún más elegancia a su proyecto.



Ideal para utilizar en:



50 Lúmenes
Ref.: 24699

ÁMBITO DE ALCANCE
15 m²



100 Lúmenes
Ref.: 25684

ÁMBITO DE ALCANCE
25 m²



30 LED's
Ref.: 23596

ÁMBITO DE ALCANCE
25 m²



60 LED's
Ref.: 25922

ÁMBITO DE ALCANCE
50 m²



90 LED's
Ref.: 28049

ÁMBITO DE ALCANCE
75 m²

160mm



3 en 1

- Iluminación
- Sensor de movimiento
- Luminaria de emergencia



100 Lúmenes

Ref.: 25685

170mm



200 Lúmenes

Ref.: 25113

209mm



300 Lúmenes

Ref.: 25114

209mm



3 en 1

- Iluminación
- Sensor de movimiento
- Luminaria de emergencia



300 Lúmenes

Ref.: 24532

130mm



300 Lúmenes

Ref.: 28101



CÓDIGO	24699	25684	23596	25922	28049	25685	25113	24532	25114	28101
FLUJO LUMINOSO	50 lúmenes	100 lúmenes	70/100 lúmenes	120/200 lúmenes	160/300 lúmenes	100 lúmenes	200 lúmenes	300 lúmenes	300 lúmenes	300 lúmenes
AUTONOMÍA	3horas	1:30 horas	3/6 horas	3/6 horas	1:30/3 horas	1:30 horas	3 horas	1:30 horas	1:30 horas	3 horas
TIPO DE BATERÍA	Ni-Cd 3.6V 600mAh	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Litio 3,7V 1.000mAh	Litio 3,7V 1.800mAh	Litio 3,7V 1.800mAh	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Litio 3,7V 1.000mAh	Ni-Cd 3.6V 600mAh	Ni-Cd 3.6V 600mAh	Litio 3,7V 1.800mAh
VIDA ÚTIL	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos
CONSUMO CARGANDO 50HZ	4W(110V) 13,2W (240V)	4W(110V) 13,2W (240V)	4W(110V) 13,2W (240V)	4W(110V) 13,2W (240V)	7W(110V) 23W (240V)	4W(110V) 13,2W (240V)	4W(110V) 13,2W (240V)	4W(110V) 13,2W (240V)	4W(110V) 13,2W (240V)	7W(110V) 23W (240V)
CONSUMO CARGANDO 60HZ	6,2W (110V) 18,52W (240V)	6,2W (110V) 18,52W (240V)	6,2W (110V) 18,52W (240V)	6,2W (110V) 18,52W (240V)	9W (110V) 30W (240V)	6,2W (110V) 18,52W (240V)	6,2W (110V) 18,52W (240V)	6,2W (110V) 18,52W (240V)	6,2W (110V) 18,52W (240V)	9W (110V) 30W (240V)
DIMENSIÓN (L x A x P)	64x86x39mm	79,5x121x34mm	65x205x27,7mm	56x340x27,5mm	56x340x27,5mm	85x160x46,5mm	80x170x45mm	104,5x209x55mm	104,5x209x50mm	300x130x76,8mm
PESO	120g	100g	180g	250g	250g	210g	215g	345g	315g	950g
ÁMBITO DE ALCANCE	15m²	25m²	25m²	50m²	75m²	25m²	40m²	50m²	50m²	75m²
LED'S	11	12	30	60	90	15	24	36	36	32

LÍNEA INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA DE PUNTA COMBINADA CON POTENCIA, ECONOMÍA Y PRACTICIDAD



El diseño moderno ofrece un cambio en el mercado de iluminación de emergencia IP65, pues es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno. Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Ideal para utilizar en:



200 Lúmenes
Ref.: 24530



200 Lúmenes
Ref.: 28105



400 Lúmenes
Ref.: 27025



400 Lúmenes
Ref.: 25919



600 Lúmenes
Ref.: 25682



1200 Lúmenes
Ref.: 24707

Luminaria de emergencia para áreas externas



ÁMBITO DE ALCANCE
250m²

1200 Lúmenes
Ref.: 26568



ÁMBITO DE ALCANCE
450m²

2200 Lúmenes
Ref.: 24080



ÁMBITO DE ALCANCE
600m²

3000 Lúmenes
Ref.: 24777



COMPACTA Y LIGERA



FAROS AJUSTABLES



FÁCIL INSTALACIÓN



110/240 50-60HZ BIVOLT AUTOMÁTICO



RECARGABLE



PLÁSTICO ABS



CÓDIGO	24530	28105	27025	25919	25682	24707	26568	24080	24777
FLUJO LUMINOSO	200 lúmenes	200 lúmenes	400 lúmenes	400 lúmenes	600 lúmenes	1200 lúmenes	1200 lúmenes	2200 lúmenes	3000 lúmenes
AUTONOMÍA	3/6 horas	3 horas	3 horas	3 horas	2 horas	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas
TIPO DE BATERÍA	Litio 3,7V 1.200Ah	Litio 3,7V 1.800Ah	Litio 3,7V 2.500Ah	Litio 3,7V 2.500Ah	Plomo ácido 4V 2,4Ah	Plomo ácido 6V 4Ah	Ni-Cd 3.6V 6Ah	Plomo ácido 12V 3Ah	Plomo ácido 12V 4,5Ah
VIDA ÚTIL	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	200 ciclos	200 ciclos	500 ciclos	200 ciclos	200 ciclos
CONSUMO CARGANDO 50HZ	4W(110V) 13,2W (240V)	4W(110V) 13,2W (240V)	4W(110V) 13,2W (240V)	4W(110V) 13,2W (240V)	8W(110V) 32W (240V)	2W(Stand-by) 4W(Cargando)	2W(Stand-by) 5W(Cargando)	2W(Stand-by) 12W(Cargando)	4W(Stand-by) 12W(Cargando)
CONSUMO CARGANDO 60HZ	6,2W (110V) 18,52W (240V)	6,2W (110V) 18,52W (240V)	6,2W (110V) 18,52W (240V)	6,2W (110V) 18,52W (240V)	9,6W (110V) 40W (240V)	2W(Stand-by) 4W(Cargando)	2W(Stand-by) 4W(Cargando)	2W(Stand-by) 12W(Cargando)	4W(Stand-by) 12W(Cargando)
DIMENSIÓN (L x A x P)	137x152x50mm	225x110x45,5mm	225x110x45,5mm	195x130,8x52mm	195x178,5x52mm	195x223x57,5mm	255x258x68mm	195x223x57mm	261x278x94mm
PESO	260g	320g	330g	350g	670g	1090g	1150g	1770g	2380g
ÁMBITO DE ALCANCE	50m ²	50m ²	100m ²	100m ²	150m ²	250m ²	250m ²	450m ²	600m ²
LED'S	10	12	24	24	32	48	48	8	56

LÍNEA ECONÓMICA



ÁMBITO DE ALCANCE
35m²

150 Lúmenes
Ref.: 26569



ÁMBITO DE ALCANCE
100m²

400 Lúmenes
Ref.: 26570

CÓDIGO	26569	26570
FLUJO LUMINOSO	150 lúmenes	400 lúmenes
AUTONOMÍA	3 horas	3 horas
TIPO DE BATERÍA	Litio 3.7V 1000Ah	Plomo ácido 4V 3Ah
VIDA ÚTIL	500 ciclos	200 ciclos
CONSUMO CARGANDO 50HZ	4W(110V) 13,2W (240V)	8W(110V) 32W (240V)
CONSUMO CARGANDO 60HZ	6,2W (110V) 18,52W (240V)	9,6W (110V) 40W (240V)
DIMENSIÓN (L x A x P)	250x190x50mm	292x275x91mm
PESO	450g	1050g
ÁMBITO DE ALCANCE	35m ²	100m ²
LED'S	24	32

SIÑALIZACIÓN

CALIDAD EN EL ACABADO

GRAN RENDIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN



PLACAS DE SALIDA

Hecho en plástico ABS y en acrílico
Acompaña carta de adhesivos
Autonomía de 2 horas
8 opciones en un producto
Varios tamaños

PLACAS DE BAÑOS

Hecho en plástico ABS y en acrílico
Acompaña carta de adhesivos
Autonomía de 2 horas

Ideal para utilizar en:



ESTADIOS



EDIFICIOS



TIENDAS



HOSPITALES



ESCUELAS



ESTACIONAMIENTOS



GALPONES Y COBERTIZOS



INDUSTRIAS



Slim simple face
Ref.: 25328
Slim doble face
Ref.: 25327



Standard simple face
Ref.: 24288
Standard doble face
Ref.: 24160



Baño con adhesivo
Ref.: 26301



50x25 simple face
Ref.: 25278
50x25 doble face
Ref.: 25276

PRODUCTO	Slim Simple face	Slim Doble face	Standard Simple face	Standard Doble face	Baño con adhesivo	50x25 Simple face	50x25 Doble face
CÓDIGO	25328	25327	24288	24160	26301	25278	25276
FLUJO LUMINOSO	30 lúmenes	30 lúmenes	35 lúmenes	35 lúmenes	65 lúmenes	120 lúmenes	120 lúmenes
AUTONOMÍA	3 horas	3 horas	2 horas	2 horas	1:30 horas	1:30 horas	1:30 horas
TIPO DE BATERÍA	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Ni-Cd 3.6V 600mAh	Ni-Cd 3.6V 1.200mAh	Ni-Cd 3.6V 1.200mAh
VIDA ÚTIL	500 ciclos	500 ciclos					
CONSUMO CARGANDO 50HZ	4W (110V)	4W (110V)	3W (Stand-by)	3W (Stand-by)	4W (Stand-by)	5W (Stand-by)	5W (Stand-by)
	13,2W (240V)	13,2W (240V)	4W (Cargando)	4W (Cargando)	6W (Cargando)	6W (Cargando)	6W (Cargando)
CONSUMO CARGANDO 60HZ	6,2W (110V)	6,2W (110V)	3W (Stand-by)	3W (Stand-by)	4W (Stand-by)	5W (Stand-by)	5W (Stand-by)
	18,52W (240V)	18,52W (240V)	4W (Cargando)	4W (Cargando)	6W (Cargando)	6W (Cargando)	6W (Cargando)
DIMENSIÓN (L x A x P)	240x183x21mm	240x183x21mm	261x221x25mm	261x221x25mm	296x191x25mm	515x315x25mm	515x315x25mm
PESO	255g	255g	360g	360g	860g	860g	860g
CARTA DE ADHESIVOS	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
LED'S	5	5	7	7	13	24	24

PLACAS DE SALIDA CON PICTOGRAMAS

Hecho en plástico ABS y en acrílico
Acompaña carta de adhesivos
Autonomía de 2 horas
Varios tamaños



Slim simple face
Ref.: 26584
Slim doble face
Ref.: 26576



Standard simple face
Ref.: 26583
Standard doble face
Ref.: 26575



50x25 simple face
Ref.: 26582
50x25 doble face
Ref.: 26572

PRODUCTO	Slim Simple face	Slim Doble face	Standard Simple face	Standard Doble face	50x25 Simple face	50x25 Doble face
CÓDIGO	26584	26576	26583	26575	26582	26572
FLUJO LUMINOSO	30 lúmenes	30 lúmenes	35 lúmenes	35 lúmenes	120 lúmenes	120 lúmenes
AUTONOMÍA	3 horas	3 horas	2 horas	2 horas	1:30 horas	1:30 horas
TIPO DE BATERÍA	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Ni-Cd 3.6V 1.200mAh	Ni-Cd 3.6V 1.200mAh
VIDA ÚTIL	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos
CONSUMO CARGANDO 50HZ	4W (110V) 13,2W (240V)	4W (110V) 13,2W (240V)	3W (Stand-by) 4W (Cargando)	3W (Stand-by) 4W (Cargando)	5W (Stand-by) 6W (Cargando)	5W (Stand-by) 6W (Cargando)
CONSUMO CARGANDO 60HZ	6,2W (110V) 18,52W (240V)	6,2W (110V) 18,52W (240V)	3W (Stand-by) 4W (Cargando)	3W (Stand-by) 4W (Cargando)	5W (Stand-by) 6W (Cargando)	5W (Stand-by) 6W (Cargando)
DIMENSIÓN (L x A x P)	240x183x21mm	240x183x21mm	261x221x25mm	261x221x25mm	515x315x25mm	515x315x25mm
PESO	255g	255g	360g	360g	860g	860g
CARTA DE ADHESIVOS	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
LED'S	5	5	7	7	24	24



Slim simple face
Ref.: 26579



Standard simple face
Ref.: 26580



50x25 simple face
Ref.: 26581

PLACAS DE SALIDA TRANSLUCIDAS

Hecho en plástico ABS y en acrílico
Autonomía de 2 horas
Varios tamaños

PRODUCTO	Slim Simple face	Standard Simple face	50x25 Single face
CÓDIGO	26579	26580	26581
FLUJO LUMINOSO	30 lúmenes	35 lúmenes	120 lúmenes
AUTONOMÍA	3 horas	2 horas	1:30 horas
TIPO DE BATERÍA	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Ni-Cd 3.6V 300mAh	Ni-Cd 3.6V 1.200mAh
VIDA ÚTIL	500 ciclos	500 ciclos	500 ciclos
CONSUMO CARGANDO 50HZ	4W (110V) 13,2W (240V)	3W (Stand-by) 4W (Cargando)	5W (Stand-by) 6W (Cargando)
CONSUMO CARGANDO 60HZ	6,2W (110V) 18,52W (240V)	3W (Stand-by) 4W (Cargando)	5W (Stand-by) 6W (Cargando)
DIMENSIÓN (L x A x P)	240x183x21mm	261x221x25mm	515x315x25mm
PESO	255g	360g	860g
LED'S	5	7	24



SOLUCIÓN EN TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CALIDAD

SOMOS UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. POSEEMOS UNA LÍNEA COMPLETA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DE ALTA TECNOLOGÍA Y CON GRAN DESEMPEÑO PARA EL MERCADO MUNDIAL.

AQUÍ USTED ENCONTRARÁ UNA ÓPTIMA SOLUCIÓN PARA LA NECESIDAD DE CUALQUIER AMBIENTE, BRINDANDO SEGURIDAD Y CONFORTO CON UN DISEÑO MODERNO. NUESTROS PRODUCTOS SON FABRICADOS EN CHINA EN UNA FÁBRICA MODERNA, COMPLETAMENTE AUTOMATIZADA Y CUENTA CON UN LABORATORIO EQUIPADO CON EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE PERMITEN PROBAR Y ASEGURAR LA ALTA DURACIÓN Y LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.

ESTAMOS TOTALMENTE COMPROMETIDOS CON NUESTROS CLIENTES, TRABAJANDO SIEMPRE PARA SU SATISFACCIÓN Y EFICACIA EN EL SERVICIO AL CLIENTE.

AGREGUE VALOR A SU EMPRESA, SEA UN DISTRIBUIDOR DE SEGURIMAX.

TECNOLOGÍA GLOBAL CON ADN BRASILEÑO

SEGURIMAX REFERENCIA MUNDIAL
EN LA LÍNEA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA,
RECONOCIDA POR POSEER EL MAYOR MIX DE
PRODUCTOS DEL RUBRO

The logo for Segurimax features the brand name in a bold, green, sans-serif font. The text is centered within a white oval shape that has a yellow border on top and a purple border on the bottom. The entire logo is set against a dark teal background.

Segurimax

SEGURIMAX

Rua Margarida Zimmermann, 222 – Gaspar - Santa Catarina
Brasil – Código Postal: 89.111-094

Telefone: +55 47 3703-1888 | E-mail: ventas@segurimax.com

www.segurimax.com