

XPE 1001 PLUS ID

Portero electrónico

Terminal de intercomunicación dedicado de una tecla con función RFID.



- »Permite fácilmente la comunicación directa a la extensión previamente programada;
- »Funcionamiento con centralitas de conserjería estándar de Anatel;
- »Funciona con MIP 1000 o en modo independiente;
- »Lector Mifare TAG con una frecuencia de 3,56MHz;
- »Registro de Tags vía telefónica o MIP;
- »2 entradas de sensores y 2 entradas de pulsadores;
- »Actualización de firmware vía USB.

Especificaciones técnicas

Instalación por defecto	Funcionamiento en posición de extensión de una centralita de recepción o PABX estándar de ANATEL
Comunicación	Dígitos en MF (no funciona en modo decádico)
Apertura	Cerradura electromecánica 12V/1A (4 vías)
	Accionamiento de contacto seco - máx. 30V/2A (4 vías)
dimensiones	15,5 cm de largo
	9,7 cm de ancho
	7,5 cm de profundidad
Temperatura de funcionamiento	De -5°C a 55°C
Grado de protección	IPX4
Peso	350 gramos

Escenario de aplicación o soluciones integradas o fotografías del producto (aquí eliges la opción más relevante y eliminas las demás)

