

S042-1A120300HU

Adaptador de corriente DC12V 3A



Características

- Fácil instalación;
- Amplio rango de voltaje de entrada de 90 ~ 264 Vac, cumple con los requisitos en diferentes partes para la fluctuación de la red eléctrica;
- Alta calidad y confiabilidad: pase la prueba de envejecimiento a alta temperatura de 3 meses;
- Grado de protección contra rayos para exteriores de 4KV.

Especificación técnica

Modelo S042-1A120300HU

Especificación eléctrica

Rango de voltaje de entrada 90~264Vac

Enchufe de entrada Enchufe norteamericano de 2 pines

Eficiencia 87,4% (V)

Tensión de salida 12Vcc (+7%, -3%)

Corriente de salida 3A

máx. Potencia de salida 36W

Consumo de energía sin carga <0.3W

Protección/Medioambiente

Protección contra sobretensiones, protección contra sobret temperatura, sobrecorriente, protección contra carga de voltaje

Proteccion EDS: IEC61000-4-2
±6kV Contacto; ±8kV Aire

Sobretensión: EN61000-4-5
Onda combinada: Modo común ±4KV (12 ohmios);
Modo diferencial ±2kV (2 ohmios)

Temperatura de trabajo -10°C~+55°C (+14°F~+131°F)

Humedad de trabajo <90% HR

Propiedades físicas

Peso 0,17 kg (0,38 libras)

Dimensión (LxWxH) 101,5 mm x 51,1 mm x 55,6 mm
(4"x2.01"x2.19")

Instalación Montaje en pared

Color Negro

Cordón saliente Cable de CC: 1500 mm (59,06 "/4,92 pies)

Enchufe de CC $\Phi 5.5\text{mm} \times \Phi 2.1\text{mm} \times 10\text{mm}$ ($\Phi 0.22" \times \Phi 0.08" \times 0.39"$)

Estándares de seguridad

Certificación UL

Información sobre pedidos

Escribe	Número de parte	Descripción
Serie de potencia	DH-PFM321-ES	Adaptador de corriente enchufable DC12V 1A (estándar europeo)
	DH-PFM321-BS	Adaptador de corriente enchufable DC12V 1A (estándar británico)
	DH-PFM321-US	Adaptador de corriente enchufable DC12V 1A (estándar norteamericano)
	ADS-26SGP-12 12024E	Adaptador de corriente opcional de enchufe DC12V 2A (opcional)
	S024-1A120200HE	Adaptador de corriente enchufable DC12V 2A (estándar europeo)
	S024-1A120200HK	Adaptador de corriente enchufable DC12V 2A (estándar británico)
	S024-1A120200HU	Adaptador de corriente enchufable DC12V 2A (estándar norteamericano)
	S042-1A120300HE	Adaptador de corriente enchufable DC12V 3A (estándar europeo)
	S042-1A120300HK	Adaptador de corriente enchufable DC12V 3A (estándar británico)
	S024-1A120300HU	Adaptador de corriente enchufable DC12V 3A (estándar norteamericano)

Dimensiones (mm/pulgada)

